



TRIMETAL *assortiment*

AVEC TRIMETAL VOUS NE TRAVAILLEZ JAMAIS SEUL

Trimetal propose au professionnel une gamme complète de systèmes de peintures mais aussi des services, des formations pratiques et des conseils sur mesure.

Trimetal est orienté vers le peintre professionnel. Parce que **votre métier est aussi le nôtre**. La qualité de nos produits vous garantit un résultat superbe et durable. De plus, en étroite collaboration avec ses grossistes, Trimetal vous fournit tout le soutien professionnel dont vous avez besoin. Avant, pendant et après chaque chantier.

Professionalisme et contact chaleureux vont de pair avec Trimetal. Il en a toujours été ainsi et cela ne changera pas. Entretenir avec le peintre professionnel une relation privilégiée est aussi la spécialité de Trimetal.

Scannez le code QR et restez informé de toute l'actualité de Trimetal sur votre réseau médiatique préféré.





Besoin d'aide ou conseil?

Visitez notre site web trimetal.be ou contactez
notre support téléphonique sur **02 254 25 00**.

TRIMETAL assortiment

1

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Primaires

Magnaprim
Magnaprim Fix
Magnaprim Isol
Dialprim

Finitions lisses en phase aqueuse

Magnacryl Prestige Mat
Magnacryl Prestige Velours
Magnacryl Plafond
Magna Clean Mat
Magna Protect Soft
Magna Ultimat SF

Magnacryl Velours
Magnacryl Satin
Magnatex Mat SF
Magnatex Velours SF

Finitions décoratives – DIAL

Dialcolor

Gamme élémentaire en phase aqueuse

Trimetal Primer
Trimetal Mat
Trimetal Soft



2

MURS EXTÉRIEURS

Préparation, primaires, couche intermédiaire

Polyfilla Pro S630
Globaprim Fix
Globaprim Hydro
Globaprim Hydrofix
Globalite Classic

Hydrofuge

Globatec Hydrofuge

Finitions

Globacryl Façade
Globacryl Villa Mat
Globacryl Murflex
Globacryl Quartz
Globaxane Flex
Globaxane Mat



3

LAQUES

Primaires en phase aqueuse

Permacryl XR Primer
Permacryl Multiprimer
Permacryl PU Primer
Multiprimer Aqua Protect

Primaires en phase solvantée

Permaline Primer
Permaline Snelgrond

Système multicouche en phase aqueuse

Permacryl FX Satin

Finitions en phase aqueuse

Permacryl XR Mat

Permacryl XR Satin
Permacryl XR Brillant
Permacryl Decor Satin Exterior
Permacryl PU Mat
Permacryl PU Satin
Permacryl Satin
Permacryl Brillant

Finition à pistoler en phase aqueuse

Permacryl PU Satin Spray

Finitions en phase solvantée

Permaline Brillant
Permaline PU Satin
Permaline Decor Satin
Trisatin





PROTECTION DES MÉTAUX

Primaires

Steloxine Primer Non Ferro

Multiprimaire en phase aqueuse

Multiprimer Aqua Protect

Système multicouche en phase solvantée

Steloxine Protect Universal

Finitions

Steloxine Decor Acryl Satin

Steloxine Decor Brillant

Steloxine Decor Satin

4



PROTECTION TRANSPARENTE DU BOIS



Lasures

Silvanol LS

Silvanol LM

Silvanol LO

Vernis en phase solvantée

Silvatane Classic Satin

Vernis en phase aqueuse

Silvatane PU Acryl Brillant

Silvatane PU Acryl Satin

Silvatane PU Acryl Mat

Silvatane PU Acryl Prestige Mat

Silvatane PU Acryl Prestige Satin

5



SOLS



Préparation

Polyfilla Pro S610

Finitions

Stelfloor Decor Acryl 1K

Stelfloor Epocoat

Stelfloor Epoxy Hydro

Stelfloor Ergesol

Stelfloor Traffic Paint

6





**TOUJOURS SÛR DE LA
MEILLEURE PEINTURE
ET D'UN SERVICE AU TOP**

TYPIQUE TRIMETAL





POLYFILLA PRO

Toujours mieux préparé



ENDUITS DE REBOUCHAGE

F111



F111

Enduit de rebouchage extra performant, pour intérieur

- Excellente adhérence
- Application facile
- Ne rétrécit pas, ne se fissure pas
- 2KG - Pot
- 10 KG - Pot
- 25 KG - Sac

F120



F120

Enduit de rebouchage en poudre très fin, séchage rapide pour intérieur

- Excellente adhérence
- Convient aux supports non absorbants, p.ex. carrelages, anciennes couches de peinture
- 5 KG - Sac

F210



F210

Enduit de rebouchage allégé en pâte pour intérieur

- Réparation de trous et fissures jusqu'à 10 cm de profondeur
- Sans poussière.
- 1 L - Pot
- 5 L - Pot

F220



F220

Enduit de rebouchage, en pâte allégée, extra dur, accepte les vis et les clous, pour intérieur et extérieur

- Réparation de trous et fissures jusqu'à 5 cm de profondeur
- Sans poussière
- 1 L - Pot



ENDUITS DE LISSAGE

E210



E210

Enduit prêt à l'emploi pour intérieur, couche épaisse

- Glisse facile
- Application jusqu'à 4 mm
- 10 KG - Pot

E300



E300

Enduit prêt à l'emploi pour extérieur, très fin

- Adhérence parfaite sur carrelages émaillés et supports peint
- Application jusqu'à 3 mm
- 5 KG - Pot

ENDUITS DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE 2-EN-1

X100



X100

Enduit de rebouchage et lissage en poudre (2-en-1) pour intérieur

- Peut parfaitement être poncé
- Temps ouvert prolongé (2h avec 20°C)
- Excellentes propriétés d'application et adhérence
- 5 KG - Sac
- 10 KG - Pot
- 25 KG - Sac

X300



X300

Enduit de rebouchage et lissage en poudre (2-en-1) pour extérieur

- Excellente adhérence, aussi sur les surfaces non absorbantes comme le carrelage
- Ponçable après 3 heures
- 5 KG - Sac
- 10 KG - Pot

REBOUCHEURS, ENDUITS ET REPARATEURS DE BOIS

W100



W100

Enduit bois intérieur en phase aqueuse

- Finition très lisse
- Particulièrement indiqué comme finition au laques en phase aqueuse
- 800 gr - Pot

W110



W110

Enduit bois standard pour intérieur et extérieur

- Adhérence exceptionnelle
- Très indiqué pour grandes surfaces
- 800 gr - Boîte

W120



W120

Enduit bois à séchage rapide pour intérieur

- Séchage rapide
- Adhérence exceptionnelle
- 800 gr - Boîte

W210



W210

Reboucheur bois phase aqueuse 2 composants pour intérieur

- Peut être parfaitement modelé et poncé
- Très bonne résistance. Faible odeur
- 500 gr - Boîte (2x250gr)

W340



W340

Primer bois 2 composants pour intérieur et extérieur

- Facile à doser et à mélanger. Pénètre profondément dans le bois
- Adhérence exceptionnelle, comme préparation pour W350/W360/W370
- 200 ml - Set (2x100ml)

W350



W350

Primer bois 2 composants pour intérieur et extérieur

- Séchage rapide et peut parfaitement être poncé
- Pour reboucher et réparer de petits trous et fissures, max. 1cm
- 600 ml - Cartouche (set 2x300ml)

W360



W360

Réparateur de bois 2 composants pour intérieur et extérieur

- Cartouche 2 en 1, facile d'emploi. Excellente adhérence et peut parfaitement être poncé.
- Pour le rebouchage et la réparation de trous et dégâts, 5-20mm.
- 250 ml - Cartouche 2-en-1

W370



W370

Réparateurs de bois 2 composants - grandes réparation pour intérieur et extérieur

- Remarquablement modelable et résistante. Pour la réparation de la pourriture du bois, les trous importants et pour le remplacement partiel de bois endommagé.
- 600 ml - Set (2x300ml)



SPÉCIALITÉS

S200



S200
Primer anti-tâches

- Séchage rapide
- Isole les tâches
- 500 ml - Aérosol

S410



S410
Enduit joint anti-fissures pour intérieur et extérieur

- Ne fissure pas. Séchage rapide
- Excellente propriété de rebouchage
- 310 ml - Cartouche

S600



S600
Nettoyant universel

- Sans rinçage
- Odeur neutre
- 1 L - Bidon

S610



S610
Solution de nettoyage de dégraissage et de mordance, pour sols

- Usage intérieur et extérieur. Élimine par une action chimique rapide et efficace la laitance
- Mordance le béton en éliminant la laitance peu cohérente des surfaces coulées
- 5 L - Jerrycan

S630



S630
Combat et élimine les dépôts verts, les moisissures et les algues, aussi bien visibles qu'invisibles, pour intérieur et extérieur

- Curatif, pour les dépôts verts visibles et pas encore visibles, prêt à l'emploi
- Pas de rinçage nécessaire, prolonge l'effet, recouvrable après 24 h
- 5L / 25L - Jerrycan

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Plus d'infos sur www.polyfillapro.com.

OUTILS

T310



T310
Plateau à mélanger pour W350-W360-W370

- 29 x 45 cm

T400



T400
Couteaux à modeler en acier inoxydable pour réparation du bois

- Set de 4 couteaux : 3 cm / 5 cm / 10 cm / 15 cm

SYSTÈMES DE PEINTURES MURALES PHASE AQUEUSE

Préparation
primer

mat

Finition

velours

satin



Magnaprim Fix



Magnacryl Prestige Mat



Magna Clean Mat



Magna Protect Soft



Magnacryl Prestige Velours



Magnaprim



Magna Ultimat SF



Magnacryl Plafond



Magnacryl Velours



Magnacryl Satin



Trimetal Primer




Trimetal Mat



Trimetal Soft



QUALITÉ TOP



QUALITÉ STANDARD



QUALITÉ BASIC

1



Magna

TRIMETAL

Murs intérieurs
et plafonds

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Primaires

PRIMAIRE

MAGNAPRIM FIX

Primaire supérieur, fixant et couvrant, possède un additif qui favorise l'adhérence. Acrylique + alkyde en émulsion

- Sans odeur
- Fixe des supports non cohérents ou légèrement poudreux
- Augmente le pouvoir opacifiant
- Diminue et égalise le degré d'absorption des fonds très poreux
- Particulièrement adapté pour fixer des supports non cohérents ou légèrement poudreux
- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 5 L - 10 L



TOP QUALITÉ

PRIMAIRE

MAGNAPRIM

Primaire, sans solvant, couvrant et isolant pour l'intérieur type émulsion, 100 % acrylique

- Evite les risques d'embus dans les couches de finition et augmente le pouvoir opacifiant
- Diminue et égalise le degré d'absorption des fonds très poreux
- Sans odeur gênante
- Empêche (après nettoyage soigneux) la migration des taches de nicotine
- Blanc
- Rendement: $8-10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 10 L



QUALITÉ STANDARD

PRIMAIRE

MAGNAPRIM ISOL

Primaire isolant et fixant en phase solvantée pour l'intérieur

- Stabilise les anciens fonds poudreux, égalise leurs degrés d'absorption et évite ainsi les embus
- Isole les taches de nicotine, de suie, d'encre et la plupart des taches en provenance de matières solubles dans l'eau
- Sèche vite et est rapidement recouvrable
- Blanc
- Rendement: $10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ STANDARD

PRIMAIRE

DIALPRIM

Primaire d'accrochage à usages multiples, blanc et isolant, en phase aqueuse

- Empêche la réapparition de taches en provenance de matières solubles dans l'eau telles que nicotine, encre et autres
- Inodore
- Supprime le risque d'embus (taches mates et brillantes) dans les finitions
- Fixe les anciens plafonnages poudreux et égalise la porosité de fonds neufs
- Mordance légèrement ce qui en fait un excellent primaire d'adhérence sur des supports à caractère lisse et fermé tels que carrelage émaillés, matière synthétique, des anciennes laques,...
- Blanc
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 5 L



SOLUTION AUX PROBLÈMES

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Finitions lisses en phase aqueuse



FINITION

MAGNACRYL PRESTIGE MAT

Peinture murale 100 % acrylique, mate, résistante au lustrage, en phase aqueuse pour l'intérieur

- Haute valeur décorative: belle finition mate
- Résultat final égal et uniforme
- Application très agréable
- Sans tension
- Non poreuse
- Haut pouvoir isolant: évite la formation de taches en provenance de matières solubles dans l'eau
- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



TOP QUALITÉ

FINITION

MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS

Peinture murale 100 % acrylique, veloutée, résistante au lustrage, en phase aqueuse pour l'intérieur

- Haute valeur décorative
- Sans tension
- Isolante
- Non lustrante
- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



TOP QUALITÉ

FINITION

MAGNA CLEAN MAT

Peinture murale intérieure très facile à nettoyer et résistante aux taches

- Hydrophobe et lipophobe : absorption des taches très réduite grâce à l'effet perlant
- Très facile à laver (classe de résistance à l'abrasion 1)
- Très bonne résistance au lustrage
- Certificat Ecolabel (uniquement pour le blanc)
- Blanc-base AW, base AC
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1L - 2,5L - 10L



TOP QUALITÉ

FINITION

MAGNA PROTECT SOFT

Peinture murale intérieure extrêmement résistante aux traces d'usure quotidiennes

- Extrêmement résistante aux traces d'usure, stries et coups laissées par des matériaux en plastique du quotidien (chaussures, sacs, pneus de vélos, chaises, etc.)
- Très facile à laver (classe de résistance à l'abrasion 1)
- Pas d'effet d'écriture même en cas de couleurs foncées
- Blanc-base AW, base AC
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1L - 2,5L - 10L



TOP QUALITÉ

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Finitions lisses en phase aqueuse

FINITION

MAGNA ULTIMAT SF

Peinture murale extra mate, applicable sans reprises, avec une blancheur élevée pour intérieur

- Blancheur élevée
 - Extra mate
 - Applicable sans reprises. Permet facilement de réaliser des réparations locales.
 - Haut pouvoir opacifiant ce qui lui confère un rendement élevé
 - Produit à base de matières premières biosourcées
-
- Blanc, MM
 - Rendement : 8-12 m²/l/couche
 - 1L - 2,5L - 10L - 12,5L



QUALITÉ TOUT TERRAIN

FINITION

MAGNACRYL PLAFOND

Peinture extra mate exempt de solvants acrylique pour plafonds à haut pouvoir couvrant

- Haute pouvoir couvrant (couvre la plupart du temps en 1 couche)
 - Long temps ouvert (idéal pour éviter des reprises)
 - Aspect ultra-mate (même en lumière rasante)
 - Exempt de solvants
-
- Blanc/Base, AW
 - Rendement: 10.5 m²/l/couche
 - 2,5L - 10L



QUALITÉ STANDARD

FINITION

MAGNACRYL VELOURS

Peinture acrylique veloutée murale pour l'intérieur

- Sèche rapidement
 - Facile à appliquer, sans éclaboussures
 - Non poreuse
 - Pratiquement sans odeur
-
- Blanc, noir, MM
 - Rendement: ± 13 m²/l/couche
 - 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ STANDARD

FINITION

MAGNACRYL SATIN

Peinture acrylique murale satinée pour l'intérieur

- Pour obtenir une surface lisse et satinée
 - Bonne lavabilité
 - Application aisée: découpes faciles, pas d'odeur ni reprises
-
- Blanc, MM
 - Rendement: 11 m²/l/couche
 - 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ STANDARD

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Finitions lisses en phase aqueuse



FINITION

MAGNATEX MAT SF

Peinture murale mate pour l'intérieur

- Aspect totalement mat
- Très fort pouvoir opacifiant
- Sans tension

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ STANDARD

FINITION

MAGNATEX VELOURS SF

Peinture murale légèrement satinée pour l'intérieur

- Perméable à la vapeur d'eau
- Résiste aux entretiens fréquents des surfaces peintes

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ STANDARD

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Gamme élémentaire en phase aqueuse

PRIMAIRE

TRIMETAL PRIMER

Primaire fixant et couvrant

- Évite les risques d'embus dans les couches de finition
- Augmente le pouvoir opacifiante
- Sans solvants

- Blanc, Base AW
- Rendement: 8-10m²/l/couche
- 2,5L - 10L



QUALITÉ ÉLÉMENTAIRE

FINITION

TRIMETAL MAT

Peinture acrylique mate pour la décoration intérieure

- Lavable après durcissement complet
- Parfaitement mat ce qui permet d'atténuer les irrégularités dans le support
- Non saponifiable
- Facile à appliquer

- Blanc, MM
- Rendement: ± 10m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ ÉLÉMENTAIRE

FINITION

TRIMETAL SOFT

Peinture acrylique veloutée pour l'intérieur

- Bonne lavabilité
- Facile à appliquer
- Non saponifiable

- Blanc, MM
- Rendement: ± 10m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



QUALITÉ ÉLÉMENTAIRE

MURS INTÉRIEURS ET PLAFONDS

Finitions décoratives multicolores



FINITION

DIALCOLOR

Finition décorative multicolore en phase aqueuse

- Sans odeur
- Excellente adhérence sur tout support prétraité à l'aide d'une couche de fond adéquate
- Séchage rapide, ce qui permet une réoccupation rapide des locaux traités (après 1h)
- Classe de résistance à l'abrasion 1

- Sur commande
- Rendement: $\pm 3-5 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- 15,52 L





Trimetal



**GLOBACARE VOUS OFFRE
JUSQU'À 10 ANS DE GARANTIE
POUR VOS TRAVAUX DE PEINTURE
EXTÉRIEURS, POUR LES FAÇADES
COMME POUR LES LAQUES**

**PLUS D'INFOS
SUR TRIMETAL.BE**



2



TRIMETAL

Murs extérieurs

Globa

MURS EXTÉRIEURS

Préparation, Primaires, Couche intermédiaire

VOORBEREIDING

POLYFILLA PRO S630

Anti algues

- Curatif, pour les dépôts verts visibles et pas encore visibles
- Prêt à l'emploi
- Pas de rinçage nécessaire, prolonge l'effet
- Recouvrable après 24 h

- Incolore
- Rendement: 4-8 m²/l/couche
- 5L - 25L

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Plus d'infos sur www.polyfillapro.com.



PRIMAIRE

GLOBAPRIM FIX

Fixateur pour murs extérieurs

- Pour fixer les briques, les mortiers hydrauliques, le béton, le fibrociment et les peintures farinantes
- Diminue sensiblement la porosité des supports neufs ou absorbants
- Excellente pénétration dans le support

- Incolore
- Rendement: 5-10 m²/l/couche
- 1 L - 5 L - 10 L



PRIMAIRE

GLOBAPRIM HYDRO

Couche de fond couvrante en phase aqueuse pour murs extérieurs

- Microporeux
- Permet une préparation aisée des supports, maximalise l'adhérence et augmente la durabilité des systèmes appliqués
- Diminue sensiblement la porosité des supports neufs et poreux tel que le béton cellulaire
- Excellent pouvoir couvrant

- Blanc, possibilité de teinter
- Rendement: 6-8 m²/l/couche
- 5 L - 10 L



PRIMAIRE

GLOBAPRIM HYDROFIX

Primaire d'accrochage et fixateur pour murs extérieurs et intérieurs

- Microporeux
- Diminue sensiblement la porosité des supports neufs et poreux tel que le béton cellulaire
- Permet une préparation aisée des supports, maximalise l'adhérence
- Augmente la durabilité des systèmes appliqués

- Incolore
- Rendement: 8-12 m²/l/couche
- 5 L - 10 L



MURS EXTÉRIEURS

Préparation, Primaires, Couche intermédiaire



PRIMAIRE

GLOBALITE CLASSIC

Couche de fond d'imprégnation et d'isolation

- Bon pouvoir isolant
- Bonne adhérence sur les supports difficiles
- Empêche l'apparition de taches hydrosolubles
- Insensible à l'eau
- Finition avec peinture pour murs extérieurs
- Trimetal OU comme solution à 1 pot

- Blanc/AW
- Rendement: 6-8 m²/l/couche
- 10 L



Hydrofuge

PRÉPARATION

GLOBATEC HYDROFUGE

Hydrofuge incolore en phase aqueuse

- Procure une bonne longévité
- Maintient l'aspect naturel du support
- Ralentit le processus de salissures et la formation de mousse et diminue l'influence du gel et du dégel (après minimum 6 mois)

- Incolore
- Rendement: 2 à 6 m²/l/couche selon la rugosité et la porosité du support
- 5 L - 20 L



MURS EXTÉRIEURS

Finitions

FINITION

GLOBACRYL FAÇADE

Peinture satinée 100 % acrylique pour murs extérieurs

- Imperméable aux eaux de ruissellement et perméable à la vapeur d'eau
- Possède un additif qui favorise l'adhérence
- Garde sa teinte d'origine sans décoloration
- Auto-lavable
- Application extérieure multisupports, pour la protection et pour la décoration de plusieurs types de surfaces extérieures

- Blanc, MM
- Rendement: 11 m²/l/couche
- 1 L - 5 L - 10 L



FINITION

GLOBACRYL VILLA MAT

Peinture acrylique mate

- Très bonne durabilité extérieure grâce au biocide encapsulé
- Bon maintien de la couleur grâce à la résistance élevée aux UV (pur acrylate)
- Mat extrême / mat minéral < 1GU@85°
- Excellente adhérence
- Résistance à l'abrasion très élevée
- Application aisée

- Blanc, MM
- Rendement: 9 m²/l/couche
- 5 L - 10 L

DURABILITÉ
EXTÉRIEURE AMÉLIORÉE



FINITION

GLOBACRYL MURFLEX

Peinture souple de ravalement de façades

- Imperméable aux eaux pluviales et très perméable à la vapeur d'eau
- Élasticité exceptionnelle
- Très résistante et n'encrasse pas
- Très facile à appliquer
- Possède une très haute résistance à la carbonatation, au vieillissement, et protège les supports traités des intempéries
- Convient pour travaux neufs ou de rénovation

- Blanc, MM
- Rendement: ± 4-5 m²/l/couche
- 5 L - 10 L



FINITION

GLOBACRYL QUARTZ

Peinture structurée d'aspect mat à base de quartz

- Très résistante à l'abrasion
- Masque les irrégularités des fonds
- Protège durablement les supports des intempéries
- Permet différentes finitions décoratives

- Blanc, MM
- Rendement: ± 4-6 m²/l/couche
- 10 L





FINITION

GLOBAXANE FLEX

Peinture souple et respirante de ravalement de façades

- Parfaitement adaptée pour des supports qui présentent des microfissures
- Imperméable aux eaux de ruissellement et perméable à la vapeur d'eau
- Offre une bonne protection contre mousses, algues et moisissures
- Très souple et très résistante

- Blanc, MM
- Rendement: 3-5 m²/l/couche
- 5 L - 10 L



FINITION

GLOBAXANE MAT

Peinture murale de qualité supérieure, d'aspect minéral mat et sans tension

- Sans tension
- Très perméable à la vapeur d'eau
- Peu sensible à la formation de micro-organismes
- Forte résistance à l'encrassement
- Très bonne durabilité extérieure
- Bon maintien de la couleur grâce à la résistance élevée aux UV

- Blanc, MM
- Rendement: 8-10 m²/l/couche
- 5 L - 10 L

DURABILITÉ
EXTÉRIEURE AMÉLIORÉE



Rassurez vos clients avec GLOBACARE

Jusqu'à 10 ans de garantie sur la peinture extérieure

Lorsque vos clients investissent dans des travaux de peinture, ils s'attendent à avoir l'esprit tranquille pendant de nombreuses années. Nous ne doutons pas de la qualité de vos services, mais les clients potentiels ont parfois besoin d'un petit coup de pouce pour être convaincus. Avec GLOBACARE, ils jouent la carte de la sécurité.

Comment ça marche ?

Lorsque vous demandez un conseil technique pour votre projet extérieur, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, vous recevrez automatiquement une garantie façade Trimetal GLOBACARE. Selon le système de peinture recommandé, votre client bénéficiera de 5 à 10 ans de garantie sur les travaux de peinture de façade, peinture et mail-œuvre incluses*.

Vous vous occupez de la peinture des portes et des châssis en plus de la façade? Dans ce cas, Trimetal vous offre une garantie sur une sélection de systèmes de laques extérieures. Vous pouvez donc proposer à votre client un projet global avec un contrat de garantie.

* Dégressif avec les années. À l'exception des exclusions mentionnées dans le contrat de garantie. Garantie sur le laquage des portes et des châssis, uniquement en combinaison avec les travaux de façade. Et seulement via un avis technique officiel. Pour les travaux de façade, la garantie est octroyée pour l'écaillage de la peinture et le farinage anticipé du système de peinture Trimetal. Pour la peinture des portes et des châssis, Trimetal offre une garantie sur l'écaillage et la perte prématurée de brillance, en cas de bois dimensionnellement stable.

Système de peinture effet badigeon


Votre client souhaite obtenir un effet badigeon, mais avec la certitude de bénéficier de 10 ans de garantie ? * C'est possible !

- En cas de support poudreux : commencez par fixer le tout avec Globaprim Fix ou Hydrofix
- 1 couche de Globacryl Quartz
- 2 couches de Globacryl Villa Mat

* 10 ans de garantie sur ce système, en respectant les conditions suivantes : pas dans des couleurs sombres, pas sur des façades présentant un niveau d'humidité élevé et pas sur des façades fissurées.

Vous peignez déjà avec garantie ?

Dans ce cas, mettez votre entreprise sous les projecteurs : en ligne via peintreavecgarantie.be et dans la rue avec une bache de chantier gratuite. Postulez auprès de votre Technical Account Manager et plus d'informations sur trimetal.be.



Quelle garantie est accordée ?

GLOBACARE 5 ANS

En fonction des systèmes sélectionnés

système de peinture à couche fine

(couche de fond + 2 couches de finition*)

Couche de fond	2 ^e couche	3 ^e couche
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FAÇADE	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL VILLA MAT	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX
GLOBALITE CLASSIC	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBALITE CLASSIC	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX

GLOBACARE 10 ANS

En fonction des systèmes sélectionnés

système de peinture à couche épaisse

(couche de fond + couche intermédiaire plus épaisse + couche de finition*)

Couche de fond	2 ^e couche	3 ^e couche
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL MURFLEX	GLOBACRYL MURFLEX
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT X2

* Dans le cas de supports fortement poudreux, veuillez utiliser Globaprim Fix ou Hydrofix comme couche de fond. ** Utilisez Globalite Classic comme couche de fond pour les supports humides. (max. 30 % d'humidité).

L'utilisation de Polyfilla Pro S630 anti-algues est obligatoire, sauf indication contraire dans l'avis technique.

4-5-7 ANS DE GARANTIE SUR LES LAQUES D'EXTÉRIEUR

En fonction des systèmes sélectionnés**

Couche de fond (1x)	Finition (min. 2x)	En phase solvant ou aqueuse	Garantie
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMALINE BRILLANT		7
PERMALINE DECOR SATIN	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR		5
MULTIPRIMER*	PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR		5

Les conseils techniques tiennent compte de votre projet spécifique (surface, environnement, etc.), déterminent le système de peinture recommandé (nombre de couches) et enfin la garantie correspondante. Il faut donc toujours garder un œil sur le système prescrit, l'épaisseur de couche et la méthode d'application. C'est ainsi que vous vous assurez un résultat final de qualité pour les années à venir.

* Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect

** Garantie sur le laquage uniquement en combinaison avec des travaux de façade et uniquement via un avis technique officiel.



3



TRIMETAL

Laques

Permacryl
& Permaline

LAQUES

Primaires en phase aqueuse

PRIMAIRE

PERMACRYL XR PRIMER

Couche de fond couvrante de première qualité pour bois à base d'émulsion acrylique modifiée, pour intérieur.

- Belle arrondi et bon étalement (moins de ponçage)
- Bonne adhérence au bois
- Long temps ouvert
- Bon durcissement

- Blanc-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/couche
- 0,5L - 1L - 2,5L



TOP QUALITÉ XR

PRIMAIRE

PERMACRYL MULTIPRIMER

Couche de fond polyvalente en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur

- Sans odeur
- Perméable à la vapeur d'eau
- Facile d'application et facilement ponçable
- Evite que la plupart des matières colorantes contenues dans le support ne saignent

- Blanc, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



PRIMAIRE

PERMACRYL PU PRIMER

Couche de fond couvrante à base de résines polyuréthannes en phase aqueuse

- Temps ouvert élevé
- Sèche et durcit rapidement
- Non saponifiable

- Blanc, MM
- Rendement: ± 12 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



TOP QUALITÉ

PRIMAIRE

MULTIPRIMER AQUA PROTECT

Primaire d'adhérence acrylique universel en phase aqueuse, antirouille et isolant pour intérieur et extérieur

- Excellente adhérence sur divers supports
- Séchage rapide
- Bon arrondi

- Blanc, MM
- Rendement: 10-12m²/l/couche
- 1L - 2,5L - 10L (uniquement en blanc)



LAQUES

Primaires en phase solvantée



PRIMAIRE

PERMALINE PRIMER

Couche de fond synthétique à haut pouvoir opacifiant, à base de résines alkydes à basse teneur en solvants

- Hydrorégulateur
- Bon arrondi

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 13-15 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



PRIMAIRE

PERMALINE SNEGROND

Couche de fond synthétique à séchage rapide, possédant des propriétés hydrorégulatrices

- Séchage rapide: recouvrable après 3 heures à 15°C et après 6 à 7 heures à 5°C
- Bon arrondi
- Hydrorégulatrice
- La structure de la peinture permet de bien envelopper les arêtes

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 11\text{m}^2/\text{l}$
- 1 L - 2,5 L



LAKKEN

Watergedragen afwerkingen

FINITION

PERMACRYL XR MAT

Laque mate en phase aqueuse, extrêmement résistante à base d'acrylate modifiée en émulsion, pour intérieur.

- Haute résistance aux taches et à la graisse cutanée
- Haute résistance aux rayures et à l'abrasion
- Haut pouvoir couvrant
- Bonne protection des arêtes vives
- Excellent arrondi

- Blanc-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/couche
- 1L - 2,5L



TOP QUALITÉ XR

FINITION

PERMACRYL XR SATIN

Laque satinée en phase aqueuse, extrêmement résistante à base d'acrylate modifiée en émulsion, pour intérieur.

- Haute résistance aux taches et à la graisse cutanée
- Haute résistance aux rayures et à l'abrasion
- Haut pouvoir couvrant
- Bonne protection des arêtes vives
- Excellent arrondi

- Blanc-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/couche
- 0,5L - 1L - 2,5L



TOP QUALITÉ XR

FINITION

PERMACRYL XR BRILLANT

Laque brillante en phase aqueuse, extrêmement résistante à base d'une émulsion alkyde uréthane, pour intérieur.

- Haute résistance aux taches et à la graisse cutanée
- Haute résistance aux rayures et à l'abrasion
- Haut pouvoir couvrant
- Bonne protection des arêtes vives
- Excellent arrondi

- Blanc-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/couche
- 1L - 2,5L



TOP QUALITÉ XR

FINITION

PERMACRYL PU MAT

Peinture acryl – polyuréthane mate veloutée résistante à la rayure pour l'intérieur

- Temps ouvert élevé
- Bon pouvoir couvrant
- Ne jaunit pas
- Bon recouvrement d'angle

- Blanc, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



TOP QUALITÉ

PERMACRYL PU SATIN

Peinture acryl – polyuréthane satinée pour l'intérieur

- Bon pouvoir couvrant
- Ne jaunit pas
- Bonne résistance à la rayure
- Bonne résistance mécanique
- Temps ouvert élevé

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L

**PERMACRYL SATIN**

Peinture acrylique satinée pour boiserie intérieure

- Sans odeur
- Conserve sa brillance
- Sèche rapidement
- Résistante à la pluie

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- Blanc: 1 L - 2,5 L - 10 L
- AW/AM/AC: 1 L - 2,5 L



EU Ecolabel: FR/044/013

> enkel voor wit <

PERMACRYL BRILLANT

Peinture acrylique brillante pour boiserie intérieure et extérieure

- Appliquée à l'extérieur forme un revêtement brillant, perméable à la vapeur d'eau qui agit de façon hydrorégulatrice
- Sans odeur
- Conserve sa brillance et ne jaunit pas
- Sèche très vite
- Résistante à la pluie

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- Blanc: 1 L - 2,5 L
- AW/AM/AC: 1 L - 2,5 L

**PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR**

Laque satinée en phase aqueuse pour boiserie extérieure à base de résine acrylique en émulsion, pour extérieur.

- Ne jaunit pas (en phase aqueuse)
- Très bonne adhérence aux anciennes couches de peinture
- Garantie de 5 ans avec le contrat Globacare
- Pour les boiserie dimensionnellement stable

- Blanc-AW, MM
- Rendement: 9 à $12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- 1L - 2,5L



LAQUES

Finition à pistoler en phase aqueuse



FINITION

PERMACRYL PU SATIN SPRAY

Émail satiné, à pistoler, à base de résines acryl-polyuréthannes pour intérieur

- Excellent pouvoir couvrant
- Système multicouche: primaire et finition
- Pulvérisable en couche épaisse (1 couche au pistolet = 2 couches à la brosse/au rouleau)
- Parfaitement pulvérisable, Airmix et Airless
- Résistant au liposome
- Résistant à la griffe
- Excellent arrondi

- Blanc, MM
- Rendement: 4-6,5m²/l/couche
- 2,5L - 5L



TOP QUALITÉ

LAQUES

Système multicouche en phase aqueuse

PERMACRYL FX SATIN

Laque émail-satiné en dispersion aqueuse à base de la technologie des liants acryliques, pour intérieur

- Traitement efficace et facile
- Système multicouche (primaire et finition)
- Séchage rapide
- Épaisseur de film importante

- Blanc, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L



EFFICACITÉ

LAQUES

Finitions en phase solvantée

FINITION

PERMALINE BRILLANT

Laque-émail super brillante à basse teneur en solvants

- S'applique facilement, grâce à son 'temps ouvert' approprié et très facile d'entretien
- Bon pouvoir couvrant
- Excellente stabilité à la lumière, ce qui évite des écarts de teintes importants
- Remarquable résistance aux intempéries

- Blanc, MM
- Rendement: 15-17 m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L



PERMALINE PU SATIN

Peinture émail satinée de haute qualité, à basse teneur en solvants, très résistante aux griffes pour l'intérieur et l'extérieur

- Bon arrondi
- Résiste particulièrement aux chocs et aux griffes et est lessivable pendant de nombreuses années
- Sans odeur
- Facile à appliquer

- Blanc, noir, MM
- Rendement: $\pm 14-16 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L

**PERMALINE DECOR SATIN**

Peinture synthétique multicouche bien satinée microporeuse, pour boiseries extérieures à basse teneur en solvants

- Système de peinture homogène dans toute son épaisseur
- Haut pouvoir couvrant
- Microporeux

- Blanc, noir, MM
- Rendement: $\pm 11-14 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 1 L - 2,5 L

**TRISATIN**

Email satiné synthétique

- Procure une belle finition ainsi qu'un excellent arrondi
- S'applique facilement sans coulée

- Blanc, MM
- Rendement: $\pm 13-15 \text{ m}^2/\text{l}$ /couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L




LAQUES EXTÉRIEURES TRIMETAL

Productivité

système à pot unique



Permacryl Decor Satin Exterior



En phase aqueuse
laques extérieures

Préparation

couche de fond



Multiprimer Aqua Protect



Permacryl Multiprimer



Permaline Snelgrond



Permaline Primer

Finition

satiné

haute brillance



Permacryl Brilliant



Permaline PU Satin



Permaline Brilliant



Laques extérieures
en phase solvante



4



TRIMETAL

Protection
des métaux

Steloxine

PROTECTION DES MÉTAUX

Primaires

PRIMAIRE

STELOXINE PRIMER NON FERRO

Primaire d'adhérence

- Adapté au traitement et à la rénovation de bardages métalliques galvanisés ou pré-peints
- Adhère excellentement sur toute surface lisse (carrelage, mélamine, stratifié, la plupart des matières synthétiques, ...)

- Blanc, gris
- Rendement: 10 m²/l/couche
- 0,5 L - 2,5 L



PROTECTION DES MÉTAUX

Multiprimaire en phase aqueuse

PRIMAIRE

MULTIPRIMER AQUA PROTECT

Primaire d'adhérence acrylique universel en phase aqueuse, antirouille et isolant pour intérieur et extérieur

- Excellente adhérence sur divers supports
- Séchage rapide
- Bon arrondi
- Pour métaux ferreux et non-ferreux
- Anti-rouille

- Blanc, MM
- Rendement: 10-12m²/l/couche
- 1L - 2,5L - 10L (uniquement en blanc)



PROTECTION DES MÉTAUX

Finitions



FINITION

STELOXINE DECOR ACRYL SATIN

Antirouille multicouche en phase aqueuse

- Ne jaunit pas
- Sans odeur
- Peut être appliqué sur des radiateurs
- Sèche rapidement

- Blanc, MM
- Rendement: 8-10 m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L



FINITION

STELOXINE DECOR BRILLANT

Email antirouille multicouche brillant

- Procure une protection en profondeur

- RAL9005 - RAL9010 - MM
- Rendement: 9-11 m²/l/couche
- RM: 0,5 L - 2,5 L
- MM: 1 L - 2,5 L



FINITION

STELOXINE DECOR SATIN

Couche de finition multicouches

- Assure une protection antirouille parfaite

- RAL9005 - RAL9010 - MM
- Rendement: 9-11 m²/l/couche
- RM: 0,5 L - 2,5 L
- MM: 1 L - 2,5 L



PROTECTION DES MÉTAUX

Multiprimaire système multicouche

PRIMAIRE

STELOXINE PROTECT UNIVERSAL

Primaire d'adhérence universel et une finition satinée, polyvalente pour intérieur et extérieur

- Excellente adhérence
- Système multicouche: primaire et finition
- Résistant aux intempéries
- Pour des métaux ferreux et non-ferreux
- Anti-rouille

- Blanc, RAL 9005, MM
- Rendement: 10-12m²/l/couche
- 1L - 2,5L - 10L (uniquement en blanc)



5



TRIMETAL

Protection
transparente
du bois

Silvatane
& Silvanol

PROTECTION TRANSPARENTE DU BOIS

Préparation, Lasures

LASURES

SILVANOL LM

Produit d'imprégnation transparent

- Procure une protection contre les rayons UV
- Respecte la structure naturelle du bois
- Perméable à la vapeur d'eau et hydrophobe
- Ne forme pas de film et n'écaille pas

- RM, MM
- Rendement: $\pm 17-18 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- 1 L - 2,5 L



LASURES

SILVANOL LS

Lasure transparente

- Protège au maximum contre les rayons UV et prévient la décoloration du bois
- Très bonne résistance aux intempéries
- Respecte la structure naturelle du bois
- Microporeuse

- RM, MM
- Rendement: $12-17 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- 1 L - 2,5 L



LASURES

SILVANOL LO

Lasure opaque

- Perméable à la vapeur d'eau et hydrophobe
- Bonne résistance aux conditions climatiques extérieures
- Respecte la structure naturelle du bois

- MM
- Rendement: $12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{couche}$
- 1 L - 2,5 L



PROTECTION TRANSPARENTE DU BOIS

Vernis



VERNIS

SILVATANE CLASSIC SATIN

Vernis alkyde-uréthane satiné

- Bel aspect décoratif
- Vernis d'une grande dureté
- Excellente résistance aux chocs, à la rayure, à l'usure, à l'alcool et aux huiles

- Incolore
- Rendement: 15 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL BRILLANT

Vernis acryl-polyuréthane incolore en phase aqueuse

- Sans odeur
- Ne jaunit pas
- Respecte la structure naturelle du bois
- Sèche rapidement
- Excellente résistance mécanique (usure, griffes) et une excellente résistance aux taches

- Incolore
- Rendement: 11-16 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL MAT

Vernis acryl-polyuréthane mat en phase aqueuse

- Respecte la structure naturelle du bois
- Sèche rapidement
- Ne jaunit pas
- Bonne résistance à l'usure et aux taches
- Sans odeur

- Incolore
- Rendement: 11-16 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



PROTECTION TRANSPARENTE DU BOIS

Vernis

VERNIS

SILVATANE PU ACRYL SATIN

Vernis acrylique polyuréthane incolore en phase aqueuse

- Ne jaunit pas
- Incolore - garde l'aspect naturel du bois
- Excellente résistance à l'usure et aux griffes
- Très résistant aux produits ménagers comme huile, vin, vinaigre, moutarde, détergents,...
- Inodore

- Incolore
- Rendement: 11-16 m²/l/couche
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT

Vernis polyuréthane 2 composants mat en phase aqueuse

- Ne jaunit pas
- Totalement incolore (garde l'aspect naturel du bois)
- Excellente résistance à l'usure, aux griffes et aux chocs
- Séchage rapide - recouvrable après 6 heures
- Inodore

- Incolore
- Rendement: 12 m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN

Vernis polyuréthane 2 composants satiné en phase aqueuse

- Ne jaunit pas
- Totalement incolore (garde l'aspect naturel du bois)
- Excellente résistance à l'usure, aux griffes et aux chocs
- Séchage rapide - recouvrable après 6 heures
- Inodore

- Incolore
- Rendement: 12 m²/l/couche
- 1 L - 2,5 L



6



TRIMETAL

Sols

SOLS

Préparation, Primaire

PRÉPARATION

POLYFILLA PRO S610

Solution de nettoyage, de dégraissage et de mordantage, pour sols

- Particulièrement adapté pour préparer l'acier galvanisé avant de peindre
- Elimine par une action chimique rapide et efficace la laitance
- Aussi actif contre le salpêtre
- Dégraisse en profondeur des sols imbibés d'huiles et de graisses
- Dissout les taches de rouille légères sur carrelage

- Rendement: 2-6 m²/l
- 5 L



SOLS

Finitions

FINITION

STELFLOOR DECOR ACRYL 1K

Peinture pour sols à base d'une résine acrylique en phase aqueuse

- Résistance élevée à l'abrasion
- Inodore
- Application aisée
- Peut être employé comme un système tout-en-un avec une adhérence améliorée sur divers supports (comme aggloméré laminé ou bois dur,...)
- Satisfait aux critères Ecolabel

- MM
- Rendement: 8-10 m²/l/couche
- 1 L - 5 L



SOLS

Finitions



FINITION

STELFLOOR EPOCOAT

Peinture époxydique semi-brillante en phase aqueuse pour murs et sols

- Inodore à l'application
- Procure au sol une résistance chimique extraordinaire par rapport aux huiles, graisses ainsi que la plupart des détergents ménagers usuels

- MM
- Rendement: 4-6 m²/l/couche
- 10 L



FINITION

STELFLOOR EPOXY HYDRO

Peinture époxydique en phase aqueuse pour murs et sols

- Faible odeur
- Excellente adhérence et durabilité
- Nettoyage aisé du matériel

- MM
- Rendement: sols 4-6 m²/l/couche; murs 9 m²/l/couche
- 1 L - 5 L



FINITION

STELFLOOR ERGESOL

Peinture semi-brillante pour sols

- S'applique simplement avec une brosse ou un rouleau
- Bonne résistance mécanique
- Préviend la pénétration des graisses et huiles dans le support et en facilite l'entretien

- RM
- Rendement: 8-10 m²/l/couche
- 5 L



FINITION

STELFLOOR TRAFFIC PAINT

Peinture pour marquage routier

- Bonne résistance à l'usure
- Couvre en une couche et sèche très vite
- Antidérapante

- Blanc, jaune
- Rendement: 2-5 m²/l
- 5 L





Trimetal®

Besoin d'aide ou de conseil?
Alors jetez un coup d'oeil sur notre site:

www.trimetal.be

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Boîte postale 80 - 1800 Vilvoorde
T +32 (0)2 254 22 11

.....
Découvrez toutes les infos sur les produits Trimetal via **Trimetal BE App**.
A télécharger sur l'**iTunes store** ou **Google Play**.