

TRIMETAL BUITENMUURVERVEN



GLOBACRYL FACADE



GLOBACRYL VILLA MAT



GLOBACRYL MURFLEX



GLOBAXANE MAT



GLOBAXANE FLEX

Omschrijving	Muurverf voor multifunctionele buitentoepassing	Acrylaat gevelverf	Zeer elastische gevelverf	Hoogkwalitatieve gevelverf	Elastische, ademende gevelverf
Voordelen	✓ Hoge dekkracht ✓ Met hechtingsverbeteraar ✓ Behoudt goed de structuur van de ondergrond ✓ Stabiel kleurbehoud, zelfs na veroudering	✓ Uitstekende hechting ✓ Zeer schrobvast ✓ Gemakkelijke verwerking	✓ Sterk elastisch (ook bij lage temperaturen) ✓ Hoge weerstand tegen CO², weersinvloeden en veroudering ✓ Gemakkelijke verwerking	✓ Volledig spanningsvrij ✓ Waterafstotend (parelend effect) ✓ Mineraal mat aspect ✓ Zeer bestendig tegen vuilaanhechting	✓ Soepele siloxaan gevelverf ✓ Sterk elastisch en zeer duurzaam ✓ Hoog vullend vermogen
Eigenschappen	• Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid • Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming • Zelfreinigend • 100% acrylaat	• Lichte waterdampdoorlatendheid • Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming • Onverzeepbaar	• Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid • Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming • Vrij diklagig • Kan worden ingevliesd	• Regenvast en extreem hoge waterdampdoorlatendheid • Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming • Niet onderhevig aan blaarvorming of afbladdering	• Regenvast en goede waterdampdoorlatendheid • Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming • Overbruggt statische scheuren • Geen "mud cracking"
Toepassing	Geschikt voor gebruik op meerdere ondergronden (Housepaint)	Gevels in baksteen, cement, beton en vezelplaten	Gevels in nieuwbouw en renovatie (ideaal voor gevels met dynamische microscheuren)	Zeer geschikt voor poederende ondergronden	Gevels in nieuwbouw en renovatie (ideaal voor gevels met statische microscheuren)
Glansgraad	Zijdeglans	Mat	Zijdeglans	Zeer mat (mineraal aspect)	Mat
Schrobklasse	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
Rendement	11 m ² /l/laag	9 m ² /l/laag	5 m ² /l/laag	10 m ² /l/laag	6 m ² /l/laag
Carbonatatie-remmend	✓	✓	✓	✗	✗
Verpakkingen	1-5-10L (wit, base AW-AC)	5-10L (wit/AW, base AC)	5-10L (wit, base AW)	5-10L (wit, base AW-AC)	5-10L (wit, base AW-AC)

Verfsystemen met GLOBACARE garantie

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij aanvraag van een technisch advies voor je buitenproject, zowel nieuw bouw als renovatie, ontvang je automatisch een Trimetal GLOBACARE gevel garantie. Afhankelijk van het aanbevolen verfsysteem geniet je klant van 5 tot 10 jaar garantie op de gevel schilderwerken, zowel op de verf als de arbeidsuren*.

Neem je naast de gevel ook de lakwerken onder handen? Dan biedt Trimetal je garantie op een selectie buitenlak verfsystemen. Zo kan je een totaal project met garantiecontract aanbieden aan je klant.

* Degressief per jaar. Uitgezonderd uitsluitingen vermeld in garantiecontract. Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies. Bij gevelwerken wordt de waarborg verleend voor verfabladdering en vroegtijdige verpoedering van het Trimetal verfsysteem. Bij lakwerken verleent Trimetal garantie op afbladdering en vroegtijdig glansverlies, bij maatvast hout.



5 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE

Op basis van geselecteerde systemen
dunlagig verfsysteem
(grondlaag + 2 eindlagen*)

Grondlaag	2 ^{de} laag	3 ^{de} laag
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FAÇADE	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL VILLA MAT	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX
GLOBALITE CLASSIC **	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBALITE CLASSIC **	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX

10 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE

Op basis van geselecteerde systemen
diklagig verfsysteem
(grondlaag + dikkere tussenlaag + eindlaag*)

Grondlaag	2 ^{de} laag	3 ^{de} laag
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FIBRA	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL MURFLEX	GLOBACRYL MURFLEX
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FIBRA	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT X2

4-5-7 JAAR GARANTIE OP BUITENLAKKEN

Op basis van geselecteerde systemen**

Grondlaag (1x)	Afwerking (min. 2x)	Water- of solventgedragen	Garantie
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMALINE BRILLANT		7
PERMALINE DECOR SATIN	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMACRYL BRILLANT		5
MULTIPRIMER *	PERMACRYL BRILLANT		5
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMACRYL SATIN		4
MULTIPRIMER *	PERMACRYL SATIN		4

* In geval van sterk verpoederde ondergronden Globaprim Fix of Hydrofix gebruiken als grondlaag.
** Globalite Classic gebruiken als grondlaag voor vochtige ondergronden (max 30% vochtigheid).

Het technisch advies houdt rekening met jouw specifieke project (ondergrond, omgevingsfactoren...), bepaalt het aanbevolen verfsysteem (aantal lagen) en fi naal ook de daarbijhorende garantie. Hou dus steeds het voorgeschreven systeem, de laagdikte en applicatiemethode in het oog. Zo kan je vertrouwen op een jarenlang kwalitatief eindresultaat.

* Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect
** Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies

TRIMETAL PEINTURES MURALES EXTÉRIEURES



GLOBACRYL FACADE



GLOBACRYL VILLA MAT



GLOBACRYL MURFLEX



GLOBAXANE MAT



GLOBAXANE FLEX

Description

Peinture murale pour application extérieure multifonctionnelle

Peinture pour façade acrylique

Peinture pour façade très élastique

Peinture pour façade de grande qualité

Peinture pour façade élastique respirante

Avantages

- ✓ Haut pouvoir couvrant
- ✓ Avec promoteur d'adhérence
- ✓ Maintien de la structure du support
- ✓ Maintien de la couleur stable, même après vieillissement

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Résistance à l'abrasion très élevée
- ✓ Application aisée

- ✓ Grande élasticité (même à basses températures)
- ✓ Résistance élevée au CO₂, aux intempéries et à l'usure
- ✓ Application aisée

- ✓ Peinture entièrement sans tension
- ✓ Hydrofuge (effet perlant)
- ✓ Aspect minéral mat
- ✓ Résistance élevée à l'encrassement

- ✓ Peinture pour façade siloxane souple
- ✓ Élasticité et durabilité élevées
- ✓ Très haut pouvoir garnissant

Caractéristiques techniques

- Résistance à la pluie et perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- Bonne protection contre les moisissures, algues et la formation de mousse
- Autonettoyant
- 100 % acrylate

- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne protection contre les moisissures, algues et la formation de mousse
- Non saponifiable

- Résistance à la pluie et perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- Bonne protection contre les moisissures, algues et la formation de mousse
- Couche épaisse très garnissante
- Peut s'utiliser avec un voile

- Résistance à la pluie et perméabilité à la vapeur d'eau extrêmement élevée
- Bonne protection contre les moisissures, algues et la formation de mousse
- N'est pas sujet à la formation de cloques ni à l'écaillage

- Résistance à la pluie et bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne protection contre les moisissures, algues et la formation de mousse
- Recouvrir les fissures statiques
- Pas de « mud cracking »

Application

Convient pour une utilisation sur divers supports (Housepaint)

Façades en briques, ciment, béton et panneaux de fibres

Façades de construction neuve et de rénovation (idéal pour les façades à microfissures dynamiques)

Convient parfaitement aux supports poudreux

Façades de construction neuve et de rénovation (idéal pour les façades à microfissures statiques)

Aspect

Satiné

Mat

Satiné

Très mat (aspect minéral)

Mat

Classe de résistance à l'abrasion

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Rendement

11 m²/l/couche

9 m²/l/couche

5 m²/l/couche

10 m²/l/couche

6 m²/l/couche

Inhibiteur de carbonatation

✓

✓

✓

✗

✗

Conditionnements

1-5-10L (blanc, base AW-AC)

5-10L (blanc/AW, base AC)

5-10L (blanc, base AW)

5-10L (blanc, base AW-AC)

5-10L (blanc, base AW-AC)

Systèmes de peinture avec garantie GLOBACARE

Comment ça marche ?

Lorsque vous demandez un conseil technique pour votre projet extérieur, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, vous recevrez automatiquement une garantie façade Trimetal GLOBACARE. Selon le système de peinture recommandé, votre client bénéficiera de 5 à 10 ans de garantie sur les travaux de peinture de façade, peinture et main-d'oeuvre incluses*.

Vous vous occupez de la peinture des portes et des châssis en plus de la façade? Dans ce cas, Trimetal vous offre une garantie sur une sélection de systèmes de laques extérieures. Vous pouvez donc proposer à votre client un projet global avec un contrat de garantie.

* Dégressif avec les années. À l'exception des exclusions mentionnées dans le contrat de garantie. Garantie sur le laquage des portes et des châssis, uniquement en combinaison avec les travaux de façade. Et seulement via un avis technique officiel. Pour les travaux de façade, la garantie est octroyée pour l'écaillage de la peinture et le farinage anticipé du système de peinture Trimetal. Pour la peinture des portes et des châssis, Trimetal offre une garantie sur l'écaillage et la perte prématurée de brillance, en cas de bois dimensionnellement stable.



GLOBACARE 5 ANS

En fonction des systèmes sélectionnés
système de peinture à couche fine
(couche de fond + 2 couches de finition*)

Couche de fond	2 ^e couche	3 ^e couche
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FAÇADE	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL VILLA MAT	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX
GLOBALITE CLASSIC **	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBALITE CLASSIC **	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX

GLOBACARE 10 ANS

En fonction des systèmes sélectionnés
système de peinture à couche épaisse
(couche de fond + couche intermédiaire plus épaisse + couche de finition*)

Couche de fond	2 ^e couche	3 ^e couche
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FIBRA	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL MURFLEX	GLOBACRYL MURFLEX
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FIBRA	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT X2

4-5-7 ANS DE GARANTIE SUR DES LAQUES D'EXTÉRIEUR

En fonction des systèmes sélectionnés**

Couche de fond (1x)	Finition (min. 2x)	En phase solvant ou aqueuse	Garantie
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMALINE BRILLANT		7
PERMALINE DECOR SATIN	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMACRYL BRILLANT		5
MULTIPRIMER *	PERMACRYL BRILLANT		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMACRYL SATIN		4
MULTIPRIMER *	PERMACRYL SATIN		4

* Dans le cas de supports fortement poudreux, veuillez utiliser Globaprim Fix ou Hydrofix comme couche de fond.
** Utilisez Globalite Classic comme couche de fond pour les supports humides. (max. 30 % d'humidité).

Les conseils techniques tiennent compte de votre projet spécifique (surface, environnement, etc.), déterminent le système de peinture recommandé (nombre de couches) et enfin la garantie correspondante. Il faut donc toujours garder un œil sur le système prescrit, l'épaisseur de couche et la méthode d'application. C'est ainsi que vous vous assurez un résultat final de qualité pour les années à venir.

* Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect
** Garantie sur le laquage uniquement en combinaison avec des travaux de façade et uniquement via un avis technique officiel.